

LEA

CERAMICHE

LEISTUNGSERKLÄRUNG (Slimtech 6mm)

Nr. DOP006LEA

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Trockengepresste, keramische Fliesen mit Wasserabsorption $E_b \leq 0,5$.

2. Verwendungszwecke

Keramische Bodenfliesen für Innenbereich und Wandfliesen für Innen- u. Außenbereich.

3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers

LEA CERAMICHE, via Cameazzo 21, 41042 Fiorano Modenese (MO) – ITALY

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)

System 4

5. Name und Kennnummer der Bewertungsstelle, wenn anwendbar

Nicht anwendbar

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerreaktion	A1 _{fl} /A1	
Abgabe gefährlicher Stoffe		
- Kadmium	NPD	
- Blei	NPD	
Bruchlast	≥ 700 N	
Druckfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	
Rutschfestigkeit	siehe Anlage	
Tastsinn	NPD	
Haftfestigkeitstest		
- Zementkleber Typ C1	NPD	
- Zementkleber Typ C2	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Beständig	
Dauerhaft		
- Innenbereich	Beständig	
- Außenbereich: Frostbeständigkeit	Beständig	

7. Die Leistung des Produkts gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistungen nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Fiorano Modenese, 20 April 2026

Unterzeichnet für den Hersteller und in Namen des Herstellers von:



Marco Levoni, Lea Ceramiche Qualitätsabteilung

LEA

CERAMICHE

Beilage zu der Leistungserklärung Nr. DOP006LEA

Rutschfestigkeit			
Serie	Produkt	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
Slimtech 6mm Anthology	01 White NAT, 02 Desert NAT, 03 Earth NAT, 04 Gray NAT, 05 Dark NAT	R10	>0,40
Slimtech 6mm Concreto	Concreto Extra Light, Concreto Light, Concreto Medium, Concreto Dark, Concreto Rust	R10	>0,40
Slimtech 6mm Concreto	Concreto Extra Light Drops Gold, Concreto Light Drops Gold, Concreto Medium Drops Gold, Concreto Dark Drops Gold, Concreto Rust Drops Gold, Concreto Medium Foam, Concreto Medium Tide, Concreto Dark Reef, Concreto Dark Dry	R10	>0,40
Slimtech 6mm Delight	Calacatta Oro LEV, Venato Bianco LEV, Invisible Light LEV, Marquina Nero LEV	NPD	NPD
Slimtech 6mm Delight	Calacatta Oro TOUCH, Venato Bianco TOUCH, Invisible Light TOUCH, Marquina Nero TOUCH	NPD	NPD
Slimtech 6mm Delight	Calacatta Oro NAT, Venato Bianco NAT, Invisible Light NAT, Marquina Nero NAT	R9	>0,40
Slimtech 6mm Intense	Intense Toffe NAT, Intense Beige NAT, Intense Clair NAT, Intense Perle NAT, Intense Crete NAT	R9	μ >0,40
Slimtech 6mm Nextone	Next White Nat, Next Gray Nat, Next Taupe Nat, Next Dark Nat	R10	>0,40
Slimtech 6mm Noblesse Smooth	Calacatta Oro Smooth, Calacatta Prestige Smooth, Statuario Supreme Smooth, Champagne Quartz Smooth	NPD	NPD
Slimtech 6mm Noblesse Touch	Calacatta Oro Touch, Calacatta Prestige Touch, Statuario Supreme Touch, Champagne Quartz Touch	NPD	NPD
Slimtech 6mm Noblesse Lev	Calacatta Oro Lev, Calacatta Prestige Lev, Statuario Supreme Lev, Champagne Quartz Lev	NPD	NPD
Slimtech 6mm Pulse	Shell NAT; Sand NAT; Clay NAT; Shadow NAT	R9	μ >0,40
Slimtech 6mm Side Stone	Hidden Light Nat, Hidden Mid Nat, Hidden Dark Nat, Cluster Light Nat, Cluster Mid Nat, Cluster Dark Nat	R10	μ >0,40
Slimtech 6mm Synesthesia	Golden Borg Smooth, Calacatta Emerald Smooth, Pure Statuario Smooth, Gray Marble Smooth	NPD	NPD

LEA

CERAMICHE

Rutschfestigkeit			
Slimtech 6mm Synesthesia	Golden Borg LEV, Calacatta Emerald LEV, Pure Statuario LEV, Gray Marble LEV	NPD	NPD