

LEA
CERAMICHE



Reinigung und Wartung

1 Reinigung „nach dem Verlegen“



Die Reinigung „nach dem Verlegen“ dient zur Entfernung der Spachtel-, Zement-, Kalk-, und Einpressmörtelrückstände. Sie ist nach Abschluss der Bauarbeiten, sowohl für die glasierten als auch unglasierten Fliesen obligatorisch. Die Reinigung darf nicht durchgeführt werden, wenn die gefliesten Oberflächen sehr warm sind (z.B. im Sommer bei Sonnenbestrahlung), da die Wirkung der aggressiven Chemikalien sehr viel stärker wird. Im Sommer in den kühleren Stunden des Tages ausführen.

Rutschfeste Oberflächen

Aufgrund ihrer rauhen oder strukturierten Art sind rutschfeste Oberflächen schwieriger zu reinigen. Daher wird empfohlen besondere Aufmerksamkeit der Reinigungsmethode zu widmen und besonders schnell zu handeln; dafür eine Einscheibenmaschine mit weißen oder beige Pads einsetzen.





VERWENDETE FUGENMASSE	ZEITPUNKT DER REINIGUNG	NOTWENDIGE MITTEL	GEBRAUCHSMETHODE
Zementspachtelmasse mit Wasser gemischt	Nach 4-5 Tagen und innerhalb von 10 Tagen nach der Verspachtelung	Säurehaltige Reinigungsmittel (vgl. "Liste der säurehaltigen Reinigungsmittel")	Die Angaben des Reinigungsmittelherstellers befolgen. Vor dem Gebrauch auf den Fliesen testen, besonders im Falle von geläppten oder polierten Produkten. Die zu reinigenden Oberflächen sind vor der Reinigung gut mit Wasser zu befeuchten. Nach der Reinigung die Flüssigkeit vom Boden aufnehmen (möglichst mit einem Flüssigkeitssauger), dann reichlich und wiederholt mit Wasser nachspülen. Die Spülflüssigkeiten mit einem Flüssigkeitssauger oder Lappen aufnehmen.
Epoxyd-Fugenmasse, 2 Komponenten und schnell abbindend	Unverzüglich	Die Angaben des Spachtelmasseherstellers befolgen.	Es ist sofort eine sehr gründliche Reinigung durchzuführen, denn diese Fugenmassen härten sehr schnell aus, sogar in wenigen Minuten. Die vom Fugenmassehersteller angegebenen Reinigungsmethoden unbedingt befolgen und vor der Verspachtelung der kompletten Wand-/Bodenfläche deren Wirksamkeit (auch gegen das Licht) mit einem Reinigungstest prüfen.

ART DES REINIGUNGSMITTELS	NAME REINIGUNGSMITTEL	HERSTELLER
säurehaltig	KERANET (*)	MAPEI
	CEMENT REMOVER (*)	FABERCHIMICA
	PAVIM (*)	PANARIAGROUP
	DETERDEK (*)	FILA
	TREK (*)	LITHOFIN
	ZEMENTSCHLEIERENTFERNER (*)	MAPEI
	HMK R63 (*)	HMK
	SOLVACID (*)	GEAL
	CPCLEAN (*)	CPSYSTEMS
	CPDECON (*) Spezifisch für nicht säurebeständige Produkte	CPSYSTEMS

(*) Unbedingt die vom Hersteller auf der Packung angeführte Gebrauchsanweisung beachten. Vor dem Gebrauch immer einen Test auf den Fliesen ausführen, insbesondere bei geläppten oder polierten Produkten.



Wenn die Erstreinigung nach der Verlegung nicht korrekt erfolgt ist

VERWENDETE FUGENMASSE	SICHTBARE PROBLEME	MÖGLICHE ABHILFEN
Zementspachtelmasse mit Wasser gemischt	Rückstände, glänzende Schmierfilme. 	Die Reinigung nach der Verlegung wie bereits in Kapitel "1-Reinigung nach dem Verlegen" beschrieben durchführen, eventuell mit den gleichen Reinigungsmitteln in einer höheren Konzentration.
Epoxyd-Fugenmasse, 2 Komponenten und schnell abbindend	Schatten, vor allem im Fugenbereich. 	Spachtelmassen lassen sich nach dem Aushärten nur sehr schwer entfernen, manchmal gar nicht. Mit dem Hersteller der Spachtelmasse Kontakt aufnehmen.

2 Reinigung täglich



Warmes Wasser und ein hochwertiges Mikrofaser Tuch vom Typ CPMAGICCLEAN von **CPSystems** verwenden. Ab und zu, zum Beispiel alle 10-20 Tage, je nach Zustand des Fußbodenbelags, neutrale in warmen Wasser verdünnte Reinigungsmittel verwenden, die wachsfrei sind und keine glänzenden Schmierfilme hinterlassen. Nach dem Reinigen immer mit Wasser nachspülen und dafür ein zweites hochwertiges Mikrofaser Tuch verwenden.






ZU REINIGENDE TRAGSCHICHT	NOTWENDIGE MITTEL	GEBRAUCHSMETHODE
SLIMTECH GLASIERTES FEINSTEINZEUG LEA DEKORE	Wachsfreie Neutralreiniger (vgl. "Liste der Reinigungsmittel"). KEIN Alkohol, Säuren, Lösungsmittel, scheuernde Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder -pads verwenden.	Stark in Warmwasser verdünnt. Nach der Reinigung gut nachspülen. Für alle Arbeitsgänge (Reinigung, Nachspülung und Trocknung) Mikrofaser Tücher von guter Qualität benutzen.

ART DES REINIGUNGSMITTELS	NAME REINIGUNGSMITTEL	HERSTELLER
Neutral	FLOOR CLEANER (*)	FABERCHIMICA
	FILA CLEANER (*)	FILA
	PFLEGEREINIGER (*)	LITHOFIN
	BEL GRES (*)	GEAL
	CPMAIN PLUS (*) Nicht für die Reinigung von Dekoren verwenden	CPSYSTEMS

(*) Unbedingt die vom Hersteller auf der Packung angeführte Gebrauchsanweisung beachten. Vor dem Gebrauch immer einen Test auf den Fliesen ausführen, insbesondere bei geläpften oder polierten Produkten.



Wenn die tägliche Reinigung nicht mit geeigneten Reinigungsmitteln ausgeführt wurde.

ZU REINIGENDE TRAGSCHICHT	SICHTBARE PROBLEME	MÖGLICHE ABHILFEN
SLIMTECH PORZELLAN FEINSTEINZEUG LEA DEKORE	Matte Schatten im Gegenlicht / Fußboden insgesamt glänzender im Vergleich zu den nicht verlegten Ersatzplatten. 	Ein Reinigungsmittel der Sorte Tile Cleaner von Faberchimica oder CPDecon von CPSystems unverdünnt auftragen und 5-10 Minuten lang einwirken lassen. Dann mit einem weißen Lappen abreiben, gut mit Wasser nachspülen, die Spülflüssigkeit mit einem Flüssigkeitssauger oder Lappen aufnehmen und mit einem hochwertigen Mikrofaser Tuch vom Typ CPMAGICCLEAN von CPSystems abtrocknen.
	Matte Schatten im Gegenlicht bei Berührung mit verschiedenen Flüssigkeiten. 	
	Abdrücke bleiben zurück. 	

3 Reinigung außerplanmäßig

ZU REINIGENDE TRAGSCHICHT	SCHMUTZART	NOTWENDIGE MITTEL
SLIMTECH GLASIERTES FEINSTEINZEUG LEA	Caffè, Coca Cola®, Obstsaft	Alkalireiniger
	Fette, Trittschmutz, Großputz	Alkalireiniger
	Wein	Oxydierendes Reinigungsmittel
	Kalkrückstände	Säurehaltige Reinigungsmittel
	Rost	Säurehaltige Reinigungsmittel
	Reifen, Bleistiftspuren, Metallschlieren	Schleifpaste
	Tinte, Filzstift	Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis
Fugenschmutz	Fugenreiniger	
DEKORATIONEN	Alle	Wachsfreie Neutralreiniger



GEBRAUCHSMETHODE	NAME DES REINIGUNGSMITTELS	HERSTELLER
Die Angaben des Reinigungsmittelherstellers befolgen.	COLOURED STAIN REMOVER PS87	Faberchimica Fila
Die Angaben des Reinigungsmittelherstellers befolgen.	PS87 DETERFLASH INTENSIVREINIGER HMK R55 TASKI R20-STRIP CPMAIN, CPDECON	Fila Geal Lithofin HMK Johnsondiversey CPSsystems
Die Angaben des Reinigungsmittelherstellers befolgen.	OXIDANT	Faberchimica
Die Angaben des Reinigungsmittelherstellers befolgen. Vor dem Gebrauch einen Test auf den Fliesen ausführen, insbesondere bei geläpften oder polierten Produkten.	VIAKAL	Procter & Gamble
Das verdünnte Produkt direkt auf den Fleck auftragen und 10-20 Minuten wirken lassen, dann reichlich nachspülen. Notfalls nochmals auftragen. Vor dem Gebrauch einen Test auf den Fliesen ausführen, insbesondere bei geläpften oder polierten Produkten.	VERDÜNNTE CHLORWASSERSTOFFSÄURE	(Verschiedene Hersteller)
Die Angaben des Reinigungsmittelherstellers befolgen. Vor dem Gebrauch einen Test auf den Fliesen ausführen, insbesondere bei geläpften oder polierten Produkten.	POLISHING CREAM VIM CLOREX DETERGUM (*) (*) NICHT bei geläpften oder polierten Produkten verwenden.	Faberchimica Guaber Zep Italia
Die Lösungsmittel sind pur direkt auf den Fleck aufzutragen und ca. 15-30 Sekunden wirken zu lassen. Notfalls nochmals auftragen. Bei Verwendung von „Coloured stain remover“ die Anweisungen des Herstellers befolgen.	NITROVERDÜNNER DICHLORÄTHYLEN TERPENTIN COLOURED STAIN REMOVER	(Verschiedene Hersteller) (Verschiedene Hersteller) (Verschiedene Hersteller) Faberchimica
Die Angaben des Reinigungsmittelherstellers befolgen.	FUGANET FUGENREINIGER	Fila Lithofin
Wasser und wachsfreie Neutralreiniger verwenden. KEIN Alkohol, Säuren, Lösungsmittel, scheuernde Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder -pads verwenden.	FLOOR CLEANER FILA CLEANER PFLEGEREINIGER BEL GRES CPMAIN PLUS	Faberchimica Fila Lithofin Geal CPSsystems

4 Behandlung rutschfest

Die Rutschfestigkeit der verlegten Böden (sowohl glasierte als auch unglasierte Fliesen) kann mit spezifischen Produkten erhöht werden. Unbedingt die vom Hersteller auf der Packung angeführte Gebrauchsanweisung beachten.

Wenn einerseits die längeren Zeiträume den Haftungsgrad erhöhen, neigen andererseits die Farben der Fliesen dazu, ein bisschen zu verblassen und ihre Reinigungsfähigkeit etwas zu verlieren.



PRODUKTNAME	HERSTELLER	GEBRAUCHSMETHODE	PFLEGE
CPGRIP	CPSystems	Die Anweisungen des Herstellers befolgen.	CPMAIN - Die Anweisungen des Herstellers befolgen.

Empfehlungen

Vor dem Auftragen des Produkts auf dem Fußboden, sollten vorbeugend Tests auf nicht verlegten Fliesen vorgenommen werden, um die geeignete Kontaktzeit mit dem Mittel zu finden.



5 SCHUTZMITTEL für Fugen

Dienen zur Reduzierung der Porosität und damit der Verfleckbarkeit der zementären Fugen. Das Auftragen dieser Schutzmittel verbessert auch die Reinigungsfähigkeit. Unbedingt die vom Hersteller auf der Packung angeführte Gebrauchsanweisung beachten. Vor dem Gebrauch auf den Fliesen testen, besonders im Falle von geläppten oder polierten Produkten.



VERWENDETE FUGENMASSE	PRODUKTNAME	HERSTELLER	GEBRAUCHSMETHODE
Zementspachtelmasse mit Wasser gemischt	FUGAPROOF KF FUGENSCHUTZ	Fila Lithofin	Die Anweisungen des Herstellers befolgen.

LEA

CERAMICHE

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com
slimtech.ceramichelea.it

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

SHOWROOM LEA CERAMICHE
Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

LEA NORTH AMERICA, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us